

Allgemein

Wie kann Ich eine externe Subdomain auf meinen Webspaces aufschalten ?

Diese Funktion steht nicht in allen Tarifen zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Tarif die Funktion unterstützt.

Um eine externe Domain in Ihrem Webspacetarif zu verwalten, müssen Sie diese Subdomain zunächst per CNAME auf die Hauptdomain Ihres Webspacesvertrages bei EUServ zeigen lassen.

Eine Anleitung hierzu finden Sie hier:

[Wie kann ich einen CNAME Eintrag für meine Subdomain auf die Hauptdomain meines Webspacesvertrages setzen?](#)

Einrichtung der externen Subdomain in Ihrem Webspacesvertrag EU-Serv:

1. Loggen Sie sich in das Kundencenter ein

Anmeldung





Email-Adresse oder Kundennummer:

Mein Passwort lautet:

[Haben Sie Ihr Passwort vergessen?](#)

██████	Domain Pro (IT)	fertig	<input type="button" value="auswählen"/>
██████	Active	fertig	<input type="button" value="auswählen"/>
	VPE-Server		<input type="button" value="auswählen"/>


2. Wählen Sie Ihren Webspacesvertrag aus:

 Subdomains	Hier verwalten Sie Subdomains für vorhandene Domainnamen und schalten diese auf vorhandene FTP-Verzeichnisse auf.
 htaccess	Über die htaccess-Funktion können Sie den Zugriff auf bestimmte Verzeichnisse oder die komplette Website mit einem Passwort schützen lassen.
 PHP-Configurator	Hier verwalten Sie Ihre PHP-Umgebung und können einzelne PHP-Werte individuell konfigurieren.
 Software-Installation	Über die Funktion Software-Installation können Sie auf Ihrem Webspaces verschiedene Anwendungen per Mausclick installieren und deinstallieren ohne

3. Klicken Sie auf den Menüpunkt Subdomains

Seite 1 / 2

Allgemein



4. Klicken Sie neben "Neue Subdomain" auf den Button "Anlegen".

5. Geben Sie bei "Zielverzeichnis" das Verzeichnis auf Ihrem Webservice an, auf welches Ihre

Bearbeiten Sie hier Subdomains. Zusätzliche Subdomains können auf ein Unterverzeichnis Ihres Webservice geschaltet werden.

Subdomain umgeleitet werden soll.

6. Wählen Sie "Subdomain von extern" . Geben Sie die externe Subdomain an, die per CNAME

auf Ihren Webservice geleitet wird.



7. Klicken Sie auf den Button "Speichern" um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Eindeutige ID: #1151

Verfasser: EUserv Support

Letzte Änderung der FAQ: 2013-01-14 12:18